DIGITUS®

CONTENITORE PER UNITÀ DISCO USB 3.0, 3,5", SATA, 16TB, ALLUMINIO



Guida rapida all'installazione

DA-71106-1

Indice dei contenuti

1. Introduction 3
2. Features 3
3. Package Content 4
4. Specification 4
5. Installation of Hard Drive .....**错误!未定义书签。**
6. System Requirements 6

1. Introduzione

L'enclosure per disco rigido DA-71106-1 offre una potente soluzione di archiviazione per tutte le vostre esigenze. Grazie al supporto per dischi rigidi SATA da 2,5" e 3,5" e a una capacità fino a 16 TB, consente un backup e una gestione affidabili di grandi quantità di dati. Grazie all'interfaccia USB 3.0 e alla velocità di trasferimento fino a 5 Gbit/s, i file possono essere trasferiti in modo rapido ed efficiente.
Questo alloggiamento robusto ed elegante supporta dischi rigidi SATA da 2,5" e 3,5", può ospitare dischi rigidi fino a 16 TB e garantisce prestazioni fluide. La robusta struttura in alluminio garantisce un utilizzo duraturo e un'efficace dissipazione del calore. L'indicatore LED mostra lo stato di funzionamento e i trasferimenti di dati, mentre il pratico interruttore on/off consente un facile utilizzo. Compatibile con Windows, macOS e Linux, l'enclosure offre versatili possibilità di applicazione.

Il DA-71106-1 è ideale per l'uso in casa e in ufficio, sia per il backup dei dati che per le soluzioni di archiviazione mobile.

2. Caratteristiche

- Ampia compatibilità: Supporto per dischi rigidi SATA da 2,5" e 3,5" (SATA I/II/III), per la massima flessibilità.
- Elevata capacità: Fino a 16 TB di spazio di archiviazione per tutti i file e i dati.
- Trasferimento dati veloce: Interfaccia USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbit/s per trasferimenti rapidi di file.
- Indicatore di attività a LED: Indicazione dello stato di funzionamento e della trasmissione dei dati
- Supporto multipiattaforma: Compatibile con Windows, macOS e Linux.
- Chipset robusto: Il chipset JMS578 garantisce prestazioni affidabili ed efficienti
- Alloggiamento in alluminio resistente: Design elegante con eccellente dissipazione del calore

- Funzioni pratiche: Interruttore on/off per una facile manipolazione e un'installazione senza attrezzi
- Supporta dischi rigidi in formato FAT32/NTFS/EXT4

3. Contenuto della Confezione

- Contenitore per disco rigido esterno DA-71106-1
- Cavo dati USB 3.0 (A-B, 100 cm, nero)
- Alimentatore (12V/2A)
- QIG
- Piedini in gomma per un appoggio sicuro
- Cacciavite e confezione di viti

4. Specifiche

Connessione interna	SATA III (compatibile con SATA I/II)
Connessione esterna	USB 3.0 (compatibile con USB 2.0/1.1)
Capacità massima supportata	16 TB
Chipset	JMS578
Display a LED	Bianco durante il funzionamento, lampeggiante durante la trasmissione dei dati
Materiale	Alloggiamento in alluminio
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 a 70 °C
Umidità	da 10 % a 90 % (funzionamento, senza condensa)
Dimensioni	182 x 113 x 35 mm

5. Installazione del disco rigido

1. Estrarre la staffa
2. Inserire lentamente il disco rigido, avvitare il fissaggio del disco rigido sulla staffa.
3. Assicurare il disco rigido verso l'alto e spingere la staffa nel guscio.
4. Serrare le viti sul fondo, avvitare l'involucro.
5. Collegare il cavo di alimentazione al box
6. Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo
7. Una volta connesso al computer, facendo clic su “Risorse del computer” il disco rigido sarà visibile.
8. Non sono richiesti driver addizionali.



6. Requisiti di sistema

Hardware: il computer dev'essere dotato di porta USB

Software: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10,11, MAC OS 10.6 o superiore, Linux fedora FC8 o superiore.

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di Conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del produttore.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania