DIGITUS®

# USB 3.0 SABIT SÜRÜCÜ MUHAFAZASI, 3,5", SATA, 16TB, ALÜMINYUM




**Hızlı kurulum kılavuzu**

DA-71106-1

# İçindekiler

1. Giriş ..... 3
2. Özellikler ..... 3
3. Paket İçindekiler ..... 4
4. Teknik Özellikler ..... 4
5. Sabit Diskin Yerleştirilmesi ..... 5
6. Sistem Gereksinimleri ..... 6

# 1. Giriş

DA-71106-1 sabit sürücü muhafazası, tüm gereksinimleriniz için güçlü bir depolama çözümü sunar. 2,5" ve 3,5" SATA sabit disk sürücüleri ve 16 TB'a kadar kapasite desteği ile büyük miktarda verinin güvenilir bir şekilde yedeklenmesini ve yönetilmesini sağlar. USB 3.0 arayüzü ve 5 Gbit/sn'ye varan yüksek aktarım hızı sayesinde dosyalar hızlı ve verimli bir şekilde aktarılabilir. Bu sağlam ve şık muhafaza hem 2,5" hem de 3,5" SATA sabit sürücüleri destekler, 16 TB'a kadar sabit sürücüleri barındırır ve sorunsuz performans sağlar. Sağlam alüminyum yapı, uzun ömürlü kullanım ve etkili ısı dağılımı sağlar. LED göstergesi çalışma durumunu ve veri aktarımlarını gösterirken, pratik açma/kapama anahtarı kolay kullanım sağlar. Windows, macOS ve Linux ile uyumlu olan muhafaza, çok yönlü uygulama olanakları sunar.

DA-71106-1, ister veri yedekleme ister mobil depolama çözümleri için olsun, ev ve ofis kullanımı için idealdir.

# 2. Özellikler

- Geniş uyumluluk: Maksimum esneklik için 2,5" ve 3,5" SATA sabit sürücü desteği (SATA I/II/III)
- Yüksek kapasite: Tüm dosyalarınız ve verileriniz için 16 TB'a kadar depolama alanı
- Hızlı veri aktarımı: Hızlı dosya aktarımları için 5 Gbit/sn'ye kadar aktarım hızına sahip USB 3.0 arayüzü
- LED etkinlik göstergesi: Çalışma durumu ve veri iletimi göstergesi
- Çapraz platform desteği: Windows, macOS ve Linux ile uyumlu
- Sağlam yonga seti: JMS578 yonga seti güvenilir ve verimli performans sağlar
- Dayanıklı alüminyum gövde: Mükemmel ısı dağılımı ile zarif tasarım
- Pratik fonksiyonlar: Kolay kullanım ve aletsiz kurulum için açma/kapama düğmesi
- FAT32/NTFS/EXT4 formatındaki sabit sürücüleri destekler

## 3. Paket İçindekiler

- Harici sabit sürücü muhafazası DA-71106-1
- USB 3.0 veri kablosu (A-B, 100 cm, siyah)
- Güç kaynağı ünitesi (12V/2A)
- QIG
- Güvenli bir duruş için kauçuk ayaklar
- Tornavida ve vida paketi

## 4. Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Dahili bağlantı | SATA III (SATA I/II ile uyumlu) |
| Harici bağlantı | USB 3.0<br>(USB 2.0/1.1 ile aşağı doğru uyumlu) |
| Maks. desteklenen kapasite | 16 TB |
| Yonga Seti | JMS578 |
| LED ekran | Çalışma sırasında beyaz, veri iletimi sırasında yanıp söner |
| Malzeme | Tamamen alüminyum gövde |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ila 70 °C |
| Nem | %10 ila %90 (çalışma, yoğuşmasız) |
| Boyutlar | 182 x 113 x 35 mm |

# 5. Sabit Diskin Yerleştirilmesi

1. Braketi çıkarın
2. Sabit diski yavaşça yerleştirin, sabit disk sabitlemesini brakete vidalayın
3. Sabit sürücünün yukarı doğru baktığından emin olun, braketi kabuğun içine doğru itin
4. Alttaki vidaları sıkın, muhafazayı tekrar birbirine vidalayın
5. Güç kablosunu kasaya takın
6. USB kablosunu cihazdaki USB bağlantı noktasına takın
7. Bilgisayara veya cihaza taktığınızda “Bilgisayarım”a tıklayın, sabit disk görüntülenir.
8. İlave sürücülere gerek yoktur.



# 6. Sistem Gereksinimleri

Donanım: Bilgisayarın USB bağlantı noktası olmalıdır

Yazılım: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10,11, MAC OS 10.6 üstü, Linux fedora FC8 veya Üstü.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya